



PT

Informações sobre o produto:

Película autocolante fosca/leite para vidros, é um produto semitransparente muito durável feito de película PVC com impressão decorativa. Esta impressão é resistente à radiação UV, o que a distingue pela alta durabilidade. A película pode ser facilmente cortada com um estilete de papel de parede durante a instalação, ajustando-a exatamente às bordas do vidro. Atenção: após cortar a película o produto não pode ser devolvido.

Instruções de montagem:

1. Verifique se o tamanho e o gráfico do produto estão corretos. Em caso de discrepância, entre em contato conosco. (Após a instalação o produto não poderá ser devolvido)
2. Lave bem o vidro com água e detergente suave.
3. Seque e desengordure a superfície do vidro (por ex. com álcool isopropílico).
4. Corte a película no tamanho adequado.
5. Remova da película a camada protetora da cola.
6. Pulverize o vidro com uma solução de água limpa com algumas gotas de detergente para louça.
7. Com a mesma solução umedeça o lado adesivo da película – isso facilitará o posicionamento.
8. Aplique a película no vidro e ajuste a sua posição.
9. Use uma espátula ou pano limpo para expulsar a água debaixo da película, começando do centro para as bordas.
10. Certifique-se de que o excesso de água e todas as bolhas de ar foram removidos debaixo da película.
11. Deixe secar completamente (aprox. 24 horas).

Limpeza:

Para limpar a película utilize um pano macio com água ou um agente de limpeza suave. Evite: detergentes agressivos (por ex. com álcool, acetona), esponjas ásperas e escovas, lavadoras de alta pressão. A limpeza regular garante uma aparência estética e a durabilidade da impressão.

Importante! Tome precauções ao utilizar o produto:

Use ferramentas para cortar e instalar a película com cuidado. Espátula, estilete de papel de parede ou tesoura devem ser usados com cautela e mantidos longe das crianças. Ao instalar a película no vidro, tenha especial cuidado ao entrar em contato com as bordas do vidro – elas podem ser afiadas e causar cortes. Não utilize a película em superfícies danificadas ou ásperas. Evite a instalação em temperaturas muito baixas (abaixo de 10°C). Não toque na cola com os dedos – isso pode enfraquecer a aderência. Não utilize a película em locais expostos a contato direto com fogo ou altas temperaturas. Antes da instalação, armazene a película em local seco, longe da luz solar.

